

65-L0006/A et /AM

CONTROLS



Principales caractéristiques

- Strictement conforme aux normes EN.
- Cycles de malaxages automatiques.
- Affichage digital permettant le suivi du cycle d'essai en temps réel, indiquant le temps total et résiduel.
- 4 cycles de malaxage selon normes EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 et DIN 1164-7.
- 1 cycle de malaxage de recherche programmable par l'opérateur.
- Signaux sonores synchronisés avec les périodes de malaxage.
- Conception ergonomique sécurisée.

Les normes concernant ciment, mortier ou matériaux similaires sont appliquées de plus en plus strictement, étant donné que la qualité du produit est le préalable à la durabilité d'un ouvrage. Le malaxeur à mortier est à ce titre un appareil d'essai très important.

Nos nouveaux modèles AUTOMIX 65-L0006/A et /AM ont été conçus pour satisfaire pleinement les Normes avec un haut niveau de qualité et de fiabilité.

Une autre caractéristique intéressante de ce malaxeur est la possibilité de programmation d'un cycle personnalisé pour recherche ou essais sur d'autres types de matériaux.

Spécifications techniques :

- Bâti stable et robuste
- Mise en place et dépose aisée du récipient
- Jeu entre batteur et récipient : 3 ± 1 mm
- Récipient et batteur en acier inoxydable
- Capacité du récipient : 5 litres
- Ouverture de la trémie d'alimentation en sable gérée par l'électronique
- 4 cycles de malaxages préprogrammés selon normes EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 et DIN 1164-7
- 1 cycle de malaxage de recherche programmable par l'opérateur
- Affichage digital : alphanumérique 4 lignes x 20 caractères
- 2 vitesses de malaxage : 140 ± 5 tr/mn et 285 ± 10 tr/mn
- Réglage précis et aisé de la vitesse
- Signaux sonores synchronisés avec les périodes de malaxage
- Eléments de sécurité :
 - Micro interrupteur empêchant le fonctionnement sans récipient
 - Protection plastique transparente au-dessus du récipient
- Alimentation : 220-240V, 50-60Hz, 1ph
- Dimensions (p x l x h) : 600 x 450 x 600 mm
- Poids : 58 kg.



Mécanisme de relevage du récipient



Vue détaillée du système de fixation du récipient garantissant précision et longévité

Information commande

Code	Description
65-L0006/A	AUTOMIX, Malaxeur mortier automatique programmable capacité 5 litres, avec trémie d'alimentation en sable. Conforme EN 196. 220-240V/50-60Hz/1ph
65-L0006/AM	AUTOMIX, Malaxeur mortier automatique programmable capacité 5 litres, avec trémie d'alimentation en sable et trémie complémentaire pour alimentation manuelle d'additifs ou d'eau durant le malaxage. Conforme EN 196. 220-240V/50-60Hz/1ph

Pièces de rechange

Code	Description
65-L0006/2	Récipient inox capacité 5 litres pour AUTOMIX
65-L0006/4	Batteur inox pour AUTOMIX.

CONTROLS S.à r.l.
 Zone Artisanale
 68130 WALHEIM - France
 Tel. +33 (0)3 89 40 26 55
 Fax +33 (0)3 89 40 26 45
 E-mail : controls@controls.fr
 www.controls.fr

CONTROLS
 Solutions
 for Testing