

65-L0006/A and /AM

CONTROLS

Модель 65-L006/A

НОВИНКА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полностью соответствует стандартам EN.
- Автоматические циклы испытаний.
- Широкий цифровой дисплей, на котором отображается цикл испытания в реальном времени, включая суммарный и остаточный интервалы времени.
- 4 программируемых циклов смешивания согласно стандартам EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 и DIN 1164-7.
- 1 цикл смешивания, программируемый пользователем.
- Акустический сигнал синхронизирован с фазами цикла.
- Эргономичная конструкция, спроектированная с учетом требований безопасности.

Модель 65-L006/AM

Стандарты относительно качества цемента, строительных растворов и схожих по характеристикам других материалов становятся все более строгими в связи с тем, что качество материалов выступает главным требованием для постройки надежного здания. Соответственно, растворосмеситель является одним из самых важных испытательных устройств.

Новые модели растворосмесителей **AUTOMIX 65-L0006/A** и **65-L0006/AM** были разработаны с целью полного соответствия стандартам, а также обеспечения высокого уровня качества и надежности.

Дополнительное преимущество данных растворосмесителей заключается в возможности программирования специальных циклов смешивания для удовлетворения требований других стандартов или материалов или в исследовательских целях.

Технические характеристики:

- прочная и устойчивая конструкция;
- легкие и быстрые установка/съем чаши;
- расстояние между лопаткой и чашей: 3 ± 1 мм;
- лопатка и чаша выполнены из нержавеющей стали;
- объем чаши: 5 л;
- электронное управление открытием бункера для формовочной смеси;
- 4 программируемых циклов смешивания согласно стандартам EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 и DIN 1164-7;
- 1 цикл смешивания, программируемый пользователем;
- алфавитно-цифровой дисплей, 4 x 20 символов;
- 2 скорости смешивания; 140 ± 5 об/мин и 285 ± 10 об/мин;
- простое и точное регулирование скорости смешивания;
- акустические сигналы синхронизированы с фазами цикла;
- характеристики защитных устройств:
- микровыключатель во избежание работы при отсутствии чаши;
- прозрачная аварийная крышка чаши;
- питание: 220-240 В, 50-60 Гц, 1-фазный;
- *примерные габаритные размеры (д x ш x в): 600 x 450 x 600 мм;*
- *вес: 58 кг.*



Поднятие чаши посредством механизма, предназначенного для постоянного режима работы.



Система установки чаши, обеспечивающая точность и долговечность устройства.

Информация для размещения заказа

Код	Наименование
65-L0006/A	AUTOMIX, автоматический программируемый растворосмеситель объемом 5 л, оснащенный бункером для формовочной смеси. Соответствует стандарту EN 196. 220-240 В / 50-60 Гц / 1-фазный
65-L0006/AM	AUTOMIX, автоматический программируемый растворосмеситель объемом 5 л, оснащенный бункером для формовочной смеси и вторым бункером для добавления вручную материалов/воды во время цикла смешивания. Соответствует стандарту EN 196. 220-240 В / 50-60 Гц / 1-фазный.

Запасные части

Код	Наименование
65-L0006/2	Чаша из нержавеющей стали объемом 5 л для растворосмесителя AUTOMIX.
65-L0006/4	Лопатка из нержавеющей стали объемом 5 л для растворосмесителя AUTOMIX.

CONTROLS S.R.L.

Via Aosta 6

I-20063 Cernusco s/N. (MI) - ITALY

Tel. +39-02921841 - Fax +39-0292103333

E-mail: controls@controls.it - Web site: www.controls.it



CONTROLS S.R.L.
is certified to ISO 9001:2000
certificate No. LRC 160150



CONTROLS S.R.L.
is a member of EA European
Co-operation for Accreditation

CONTROLS Your Partners
Masters of Technology

В соответствии с программой исследований и разработки устройств компания Controls оставляет за собой право изменить чертежи и технические характеристики в любой момент. – 11/03/E/0059.